

ВОНО

ВОНО SOFT - глубококоматовое бархатное покрытие с эффектом замши «soft touch». Благодаря особой консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается необходимый декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях.

ВОНО STANDART - финишное лессирующее декоративное покрытие с эффектом «soft touch», придающее благородный и натуральный винтажный эффект. Используется как финишное покрытие для декоративных штукатурок KAMENEVGROUP со средним и высоким рельефом: CLASSIC, BAROCCO, ANDALUSIA, TRAVERTINE, CONCRETE, FACADE PLASTER.

Благодаря особой консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается необходимый декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно грунтованную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания.

В качестве грунта рекомендуется использовать PRIMER WHITE KAMENEVGROUP, в качестве основы BASIS MAT / TOP-SATIN / TOP-MAT KAMENEVGROUP.

Возможно нанесение кельмой, кистью, валиком, в один или несколько слоев.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 20%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 12-14 м²/л.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C.

Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента

высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном

температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗЫЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER WHITE KAMENEVGROUP.
- За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»

630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9

тел. (495) 197-77-00

тел. (383) 34-99-555

www.kamenevgroup.com