

FUSION

FUSION SILVER - декоративное покрытие, имеет тонкую и воздушную текстуру шелка. Деликатный отражающий эффект покрытия напоминает поверхность состаренного винтажного зеркала и наполняет пространство глубиной оттенков.

FUSION GOLD - декоративное покрытие, создает тонкую текстуру шелка с золотистыми отливами. Широкая палитра материала начинается с пылающих шафрановых оттенков и распространяется до глубоких зеленых с мягким золотым свечением изнутри.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно грунтованную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания.

В качестве грунта рекомендуется использовать PRIMER WHITE KAMENEVGROUP, в качестве основы BASIS MAT / TOP-SATIN / TOP-MAT KAMENEVGROUP.

Возможно нанесение кельмой, кистью, валиком, оборудованием безвоздушного и воздушного нанесения, в один или несколько слоев.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 6-9 м²/л в два слоя.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗЫВАЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

ТУ 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER WHITE KAMENEVGROUP.
- За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com