

# LOUNGE

LOUNGE OPACO - декоративное покрытие с эффектом матового шелка. Уникальные свойства материала создают игру оттенков, плавно перетекающих друг в друга. Текстура шелка напоминает поверхность слегка полированного металла или листов патинированной потали.

LOUNGE SILVER - декоративное покрытие с эффектом классического струящегося шелка с уточненным рисунком. Благодаря своей текстуре материал создает огромное богатство преломления оттенков.

LOUNGE AMBASSADOR - уникальное декоративное покрытие создает тонкий рельеф с шелковым отливом. Материал позволяет достигать сложных и многогранных эффектов поверхности и предлагает по-новому посмотреть на возможности классических покрытий для стен.

LOUNGE GOLD - декоративное покрытие с эффектом переливчатого золотого шелка. Текстура материала напоминает патинированные листы потали, оживляет интерьер и создает пикантный акцент в янтарных и изумрудных оттенках.

## ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно грунтованную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания. В качестве грунта рекомендуется использовать PRIMER WHITE KAMENEVGROUP, в качестве основы BASIS MAT / TOP-SATIN / TOP-MAT KAMENEVGROUP. Возможно нанесение кельмой, кистью, валиком, оборудованием безвоздушного и воздушного нанесения, в один или несколько слоев. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.1330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 5-8 м<sup>2</sup>/л в два слоя.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглогодично в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюдении температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗЫВАЮЩЕГО: Водообразующая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смывать теплой водой с мылом.

ТУ 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

## ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER WHITE KAMENEVGROUP. За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»  
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9  
тел. (495) 197-77-00  
тел. (383) 34-99-555  
[www.kamenevgroup.com](http://www.kamenevgroup.com)