

PRIMER ADHESIVE

Акриловый адгезионный грунт для невпитывающих оснований.

Подходит для грунтования перед последующим окрашиванием: дерева, грунтованного металла, минеральных поверхностей, ПВХ, АБС-пластика, кафеля, керамогранита, алюминия и поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками. Рекомендуется для грунтования дверей скрытого монтажа и молдингов. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью.

Используется исключительно как самостоятельный продукт, не требует дополнительной грунтовки перед ним. Для наружных и внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Возможно нанесение кистью, валиком, краскопультом, в один или несколько слоев. Материал необходимо наносить на сухую и обезжиренную поверхность, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль убрать.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не требует разбавления.

РАСХОД: 8-10 м²/л в один слой.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%.

Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: высыхание одного слоя покрытия 24 часа.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюдении температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

ТУ 20.30.22-004-38794474-2022 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны отклонения в цвете
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com