

PRIMER WHITE

Профессиональный колеруемый окрашивающий грунт, служит основой для гладких красок и декоративных покрытий на акриловой основе.
Укрепляет поверхность, выравнивает впитываемость.

PRIMER WHITE применим для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпательных и иных минеральных поверхностей, гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры и флизелиновых обоев

Не имеет запаха, не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен, безвреден для здоровья и окружающей среды. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью, уменьшает расход краски и защищает поверхность до полного окрашивания.

Используется исключительно как самостоятельный продукт, не требует дополнительной грунтовки перед ним.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Продукт необходимо наносить на крепкое, впитывающее, сухое основание без признаков осыпания, в один или несколько слоев. Для работы рекомендуется использовать кисть, валик, оборудование безвоздушного и воздушного нанесения.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 7.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 10%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 10-15 м²/л.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C.

Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя грунта от 12 до 24 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюдении температурно-влажностном режиме время высыхания может быть изменено.

ТИП СВЯЗЫВАЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

ТУ 5772-002-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com