

VINTAGE

Флоковое декоративное покрытие с нежным перламутровым блеском. Текстура материала напоминает благородные и выразительные гобеленовые ткани. Благодаря особой консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается декоративный эффект. Легко реставрируется.

VINTAGE BASE A используется для светлых и средних оттенков.

VINTAGE BASE C используется для темных и насыщенных оттенков.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно грунтованную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания.

В качестве грунта рекомендуется использовать PRIMER WHITE KAMENEVGROUP,

в качестве основы BASIS MAT / TOP-SATIN / TOP-MAT KAMENEVGROUP.

Возможно нанесение кельмой, кистью, валиком в один или несколько слоев.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 5-8 м²/л в один слой.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C.

Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента

высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном

температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция **ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**

- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете

- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах

разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете

- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец,

утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия

- **ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP** рекомендуется наносить

на впитывающие грунтованные основания.

В качестве грунтового состава рекомендуется использовать

продукт PRIMER WHITE KAMENEVGROUP. За качество поверхности

красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные

грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP

ответственности не несет

- находящийся в открытой банке, а также разбавленный

водой продукт не выдерживает длительного хранения

- способ ухода: губка + мыльный раствор

- для очистки поверхности нельзя использовать

щетки / жесткие губки / абразивные

чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»

630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9

тел. (495) 197-77-00

тел. (383) 34-99-555

www.kamenevgroup.com